求救按钮

安装调试使用说明




LonBon 来邦

一、安装调试

安装在长者家庭的墙壁上，支持一键报警求救。电池供电，无需布线，续航时间不小于6年。

求救按钮	产品尺寸图
	
① 按键 按键触发报警 ② 拉绳 拉绳触发报警 ③ 蜂鸣器 报警时嘀嘀响	单位：mm

1、产品安装图



双面胶安装

(1) 将求救按钮安装底座背面的双面胶表膜撕下，粘于墙上（粘合位置需平整干净）。

(2) 将求救按钮吸附在安装底座上，听到滴滴提示声即可。

（注：建议安装在长者日常睡觉的床头，或日常使用的洗手间。）

二、使用说明

1、设备使用

将求救按钮主体插在底板上，按一下按键听到长“滴~”响声，表示工作正常。按下SOS按键或者拉绳可进行报警求救。

2、设备绑定

求救按钮正常工作后，打开“社区养老/机构养老”App，进入“设备安装-设备绑定-长者家庭设备绑定/长者房间设备绑定”界面，在“其它位置设备”页面点击添加其他位置设备，选择主动求救类，找到求救按钮（433设备）后点击进入绑定界面，根据App上的提示完成设备绑定。

三、技术参数

产品名称：	求救按钮	电池类型：	两节5号南孚电池
续航时间：	>6年	防水等级：	IP68
工作温度：	-10℃~+55℃	工作湿度：	10%~99%
通信方式：	433MHz	产品材质：	ABS+PC